

REBEL EMP 235ic



Kompakte Industriemaschine für MIG/MAG, E-Hand und Lift-TIG

- **Echte Multiprozess-Leistung**
MIG/MAG, Fülldraht, E-Hand, Lift-TIG
- **sMIG Technologie**
'Smart MIG' = Parameterautomatik im Kurzlichtbogen
- **Intuitives Display**
Feinabstimmung Ihrer Schweißnähte für optimale Leistung

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Rebel EMP 235ic für MIG/MAG, E-Hand und Lift-TIG	0700300989
Lieferumfang: Stromquelle mit 3 m Netzkabel und Stecker, MXL™ 271 3-m Brenner, Schweiß- und Rückleittersatz 3 m, Gasschlauch mit Schnellkupplung 4,5 m, Antriebsrollen und Kontaktdüsen	

Technische Daten	
Netzspannung	120/230 VAC
Netzspannungsbereich	90 – 270 VAC
Anzahl der Phasen	1
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzstecker	230 V, CEE 7/7 16 A Stecker
Netzkabel	3 m 3 x 2,5 mm² H07RN-F
Maximaler Schweißstrom	250 A
Schweißstrom MIG (230 V)	
25% ED	230 A / 25,5 V
40% ED	195 A / 23,8 V
60% ED	170 A / 22,5 V
Schweißstrom E-Hand (230 V)	
25% ED	210 A / 28,4 V
60% ED	150 A / 26 V
Schweißstrom - WIG (230 V)	
40% ED	235 A / 19,4 V
60% ED	200 A / 18 V
MIG/MAG Schweißspannung	14,8 – 26 V
Drahtvorschubgeschwindigkeit	2,0 – 17,8 m/min
Drahtdurchmesser:	
Baustahl	0,6 – 1,0 mm
Edelstahl	0,8 – 1,0 mm
Aluminium	0,8 – 1,2 mm
Fülldraht	0,8 – 1,2 mm
Drahtspulengröße	100 mm, 200 mm, 300 mm
Zulassungen	CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 & 13. RoHS
Schutzklasse	IP23S
Stromquelle Abmessungen, L x B x H	686 x 292 x 495 mm
Stromquelle Gewicht	28,6 kg

Optionen & Zubehör

SR-B 26 Brenner, gasgekühlt OKC 50, 4 m	0700025580
SR-B 26 Brenner, gasgekühlt OKC 50, 8 m	0700025581
Exeor Tig X26-R, gasgekühlt, OKC 50, 4m	0700026254
Exeor Tig X26-R, gasgekühlt, OKC 50, 8m	0700026255
WIG-Fußfernregler 4,5 m Kabel und 8-poliger Stecker	W4014450
4-Rad-Fahrgewagen	0349313500
2-Rad-Fahrgewagen	0700300872

Ersatz- und Verschleißteile*

MXL 271/341 Kontaktdüse 0,8 mm	0700200068
MXL 271/341 Kontaktdüse 1,0 mm	0700200070
MXL 271/341 Kontaktdüse 1,2 mm	0700200071
Stahlseele 3 m für 0,6 – 0,8 mm Draht	0700200085
Stahlseele 3 m für 1,0 – 1,2 mm Draht	0700200087
Vorschubrolle 0,6 – 0,8 mm V-Nut	0367556001
Vorschubrolle 0,8 – 1,0 mm V-Nut	0367556002
Vorschubrolle 1,0 – 1,2 mm V-Nut	0367556003

* Für MIG/MAG Brenner MXL 271 und Antriebsmechanismus

Ersatz- und Verschleißteile Aluminium

Vorschubrolle 0,8 und 1,2 mm U-Nut	0367556004
Auslassrohrersatz aus Aluminium	0464598880
PTFE Teflonseele 3 m 1,0 - 1,2 mm Draht	0700200091