

ROGUE EMP 210 PRO



Inverterbasiertes Multiprozess-Schweißgerät - entwickelt, um alle Schweißbedürfnisse zu erfüllen.

- **Echtes Multiprozess-Schweißgerät**
MIG/MAG - synergetisch & manuell, E-Hand
- **Intuitives 5 Zoll TFT-Farbdisplay**
Klare Darstellung mit direkter Interaktion
- **Robustes Gehäuse**
Unterstützt mehrere Hebepunkte und Kabelmanagement

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Rogue EMP 210 PRO	700301092
Lieferumfang:: Stromquelle mit Netzkabel 16 A Stecker 3 m, MXL 201 MIG/MAG-Brenner Euro 3 m, Werkstückkabel mit OKC Stecker 35-50 16 mm ² , 3 m, Elektrodenhalter Handy 200 A 50 mm OKC 3 m, Gasschlauch mit Schnellkupplung 4,5 m, ESAB OK AristoRod 12.50 0,8 mm 1 kg, ESAB GoldRox Elektrode, 2,5 x 350 mm 1 kg, Vorschubrollen 0,6/0,8 mm V-Nut (montiert), 0,8/0,9 mm V-Nut und 0,8/0,9 mm VK-Nut, Sicherheitshinweise.	

MULTIPROZESS

Technische Daten

Netzspannung	230 VAC ± 10%, 1ph, 50/60 Hz
Energiesparmodus	50 W
Schweißstrom - MIG/MAG	210 A / 24,5 V @ 30% ED 136 A / 20,8 V @ 60% ED 105 A / 19,2 V @ 100% ED
Schweißstrom - E-Hand	180 A / 27,2 V @ 30% ED 116 A / 24,7 V @ 60% ED 90 A / 23,6 V @ 100% ED
Schweißstrom - WIG	210 A / 18,0 V @ 30% ED 136 A / 15,4 V @ 60% ED 105 A / 14,2 V @ 100% ED
Einstellbereich	30 – 210 A
Netzspannungsbereich	12 – 26 V
Drahtabmessungen	
Baustahl & Edelstahl	0,6 – 1,0 mm
Fülldraht & Aluminium	0,6 – 1,0 mm
Drahtvorschubgeschwindigkeit	2,0 – 16,5 m/min
Max. Spulendurchmesser	100 mm, 200 mm
Leerlaufspannung	78 VDC
Wirkungsgrad bei max. Strom	> 82%
Leistungsfaktor bei max. Strom	0,99
Betriebstemperatur	-10 bis +40°C
Schutzklasse	IP23S
Prüfzeichen (Normen)	CE
Abmessungen L x W x H, inkl. Griff	590 x 220 x 385 mm
Gewicht	16,7 kg

Optionen & Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
2-Rad-Fahrgewagen mit Gasflaschenplattform	0460330882
MXL 201 gasgekühlter Brenner mit Euro-Anschluss, 3 m	0700025220
MXL 201 gasgekühlter Brenner mit Euro-Anschluss, 4 m	0700025221
Gasschlauch mit Schnellanschluss, 4,5 m	0349312105
Werkstückkabel mit Klemme, OKC 50, 3 m	0700006901
Elektrodenhalter, Handy 200 A, OKC 50, 3 m	0700006900
WIG-Fußfernregler, 4,5 m Kabel und 8-poliger Stecker	W4014450
MMA4, analoger Fernregler f. Stabelektroden, 10 m Kabel, 8-poliger Stecker	0700500084

Ersatz- und Verschleißteile

Vorschubrolle, 0,6/0,8 mm V-Nut	0367556001
Vorschubrolle, 0,8/1,0 mm V-Nut	0367556002
Vorschubrolle, 1,0/1,2 mm V-Nut	0367556003
Vorschubrolle, 0,9/1,2 mm VK-Nut	0349312497
Vorschubrolle, 1,0/1,2 mm U-Nut	0367556004
Einlassdüse	0558102928
Auslassdüse	0558102929
Antriebskeil	0558102930

Ersatz- und Verschleißteile

MXL 201 MIG/MAG-Brenner	
Kontaktdüse M6 x 25, 0,6 mm	0700200063
Kontaktdüse M6 x 25, 0,8 mm	0700200064
Kontaktdüse M6 x 25, 0,9 mm	0700200065
Kontaktdüse M6 x 25, 1,0 mm	0700200066
Gasdüse, konisch, Ø 12 mm	0700200054
Gasdüse, kegelförmig, Ø 9,5 mm	0700200060
Gasdüse, zylindrisch, Ø 16 mm	0700200057
Gasdüse für selbstschützende Fülldrähte, Ø 6,5 mm	0700200105
Haltefeder	0700200078
Drahtzuführungsspirale, blau, 3 m Stahl 0,8-1,0 mm	0700200085
PTFE-Seele mit Bronzespirale, rot, 3 m, 0,8-1,0 mm Draht	0700200091
PA-Seele mit Bronzespirale, anthrazit, 3 m, 0,8-1,0 mm Draht	0700025816

ROGUE EMP 210 PRO

Optionen & Zubehör	
Beschreibung	Artikel-Nr.
ET 17 V WIG-Brenner, 4 m	0700300869

Ersatz- und Verschleißteile	
SR-8 Brenner	
Brennerkappe, lang	0157123029
Brennerkappe, medium	0588000591
Brennerkappe, kurz	0157123028
Isolator	0366960016
Spannhülse Ø 1,6 mm	0157123011
Spannhülse Ø 2,4 mm	0157123012
Spannhülsegehäuse Ø 1,6 mm	0157123016
Spannhülsegehäuse Ø 2,4 mm	0157123017
Gasdüse (Nr. 5)	0157123053
Gasdüse (Nr. 6)	0157123054
Gasdüse (Nr. 7)	0157123055
Gasdüse (Nr. 8)	0157123056
Isolator für Gaslinse	0366960021
Spannhülsegehäuse-Gaslinse Ø 1,6 mm	0157123022
Spannhülsegehäuse-Gaslinse Ø 2,4 mm	0157123023
Gasdüse für Gaslinse (Nr. 5)	0157123058
Gasdüse für Gaslinse (Nr. 6)	0157123059
Gasdüse für Gaslinse (Nr. 7)	0157123060
Gasdüse für Gaslinse (Nr. 8)	0157123061