

ROGUE ES 151iP / 181iP / 181iP PRO / 201iP PRO



Robust und widerstandsfähige Stromquelle für professionelle Schweißer

- **Überragende Lichtbogeneigenschaften**
gleichmäßige und stabile Leistung
- **Generatortauglich**
(empfohlen 8 kW)
- **Impuls E-Hand-Funktion**
erleichtert die Wärmeeintragkontrolle

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Rogue ES 151iP CE	0705002006
Rogue ES 181iP CE	0705002008
Rogue ES 181iP PRO CE	0705002007
Rogue ES 201iP PRO CE	0705002009

Technische Daten

Modell	ES 151iP	ES 181iP	ES 181iP PRO	ES 201iP PRO
Netzspannung	230 VAC +/- 15%, 50/60 Hz	230 VAC +/- 15%, 50/60 Hz	120 – 230 VAC +/- 15%, 50/60 Hz	120 – 230 VAC +/- 15%, 50/60 Hz
Maximaler Schweißstrom	150 A	180 A	180 A	200 A
Nennleistung	6,9 kVA	8,7 kVA	6,0 kVA	6,9 kVA
Energiesparmodus	30 W	30 W	50 W	50 W
Leerlaufspannung	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
Schweißstrom E-Hand bei 25% ED bei 60% ED bei 100% ED	(230 V) 150 A / 26,0 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	(230 V) 170 A / 26,8 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	(230 V) 180 A / 27,2 V 116 A / 24,6 V 90 A / 23,6 V	(230 V) 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
Schweißstrom WIG bei 25% ED bei 60% ED bei 100% ED	(230 V) 150 A / 16,0 V 97 A / 13,9 V 75 A / 13,0 V	(230 V) 180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	(230 V) 180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	(230 V) 200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Einstellbereich	10 – 150 A (230 V)	10 – 180 A (230 V)	10 – 180 A (230 V)	10 – 200 A (230 V)
Impuls WIG-Frequenz	0,2 – 500 Hz	0,2 – 500 Hz	0,2 – 500 Hz	0,2 – 500 Hz
Impuls E-Hand-Frequenz	0,2 – 100 Hz	0,2 – 100 Hz	0,2 – 100 Hz	0,2 – 100 Hz
Betriebstemperatur	-10 to +40 °C			
Schutzart	IP23S			
Abmessungen	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Gewicht	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

* Stromstärkebereich für 230 V, abhängig vom Schweißverfahren / 120 V Netzspannung, siehe separate Bedienungsanleitung

Optionen & Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
Schultergurt	0700500086
Transportkoffer	0700500085
MMA 4 - analoger Fernregler einschl. 10 m Kabel und 8 poligem Stecker	0700500084
Elektrodenhalter, Handy 200 A mit 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Elektrodenhalter-Kit, OKC 50, 3 m	0700006901
Elektrodenhalter-Kit, OKC 50, 5 m	0700006885
SR-B 17V WIG-Brenner, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V WIG-Brenner, OKC 50, 4 m	0700025522
WIG-Fußfernregler inkl. 4,5 m Kabel und 8-poligem Stecker	W4014450