

ROGUE ET 230iP AC/DC



Hohe Funktionalität, unkompliziert im Einsatz

- **Verschiedene AC-Wellenformen**
Rechteck-, Soft-Rechteck-, Sinus- Dreieckswelle
- **WIG DC Puls**
bis zu 250 Hz = bessere Kontrolle von Wärmeeintrag und Schweißbad
- **Neues Kühlgerät CoolMini 3**
Zwangszuschaltung bei Nutzung von wassergekühlten Brennern

Bestellinformationen

Beschreibung	Artikel-Nr.
Rogue ET 230iP AC/DC	0479100400
Rogue ET 230iP AC/DC W	0479100401
ET 230iP ACDC: Stromquelle, Werkstückkabel 3 m, Exeor WIG SR 17 Brenner 4 m, Gasschlauch 4 m ET 230iP ACDC W: Stromquelle, Kühlgerät Coolmini 3, Werkstückkabel 3 m, Exeor WIG SR 21 Brenner 4 m, Gasschlauch 4 m	

Technische Daten	
Modell	Rogue ET 230iP AC/DC
Netzspannung	115/230 VAC $\pm$ 15%, 1 PH, 50/60 Hz
Sicherung, träge	16 A
Scheinleistung kVA	3,3 kVA (115 VAC) 6 kVA (230 VAC)
Leerlaufleistung	<30 W
Schweißstrom E-Hand	115 VAC: 90 A / 23,6 V bei 30% ED 64 A / 22,5 V bei 60% ED 49,3 A / 22 V bei 100% ED 230 VAC: 180 A / 27,2 V bei 30% 127 A / 25 V bei 60% 99 A / 23,9 V bei 100%
Schweißstrom WIG	115 VAC: 125 A / 15 V bei 30% ED 88,4 A / 13,5 V bei 60% ED 68,5 A / 12,7 V bei 100% ED 230 VAC: 230 A / 19,2 V bei 30% 163 A / 16,5 V bei 60% 126 A / 15 V bei 100%
Einstellbereich E-Hand	115 VAC E-Hand: 10 A / 20,4 V – 90 A / 23,6 V 230 VAC E-Hand: 10 A / 20,4 V – 180 A / 27,2 V
Einstellbereich WIG DC	115 VAC WIG: 5 A / 10,2 V - 125 A / 15 V 230 VAC WIG: 5 A / 10,2 V – 230 A / 19,2 V
Einstellbereich WIG AC	115 VAC WIG: 15 A / 10,6 V - 125 A / 15 V 230 VAC WIG: 15 A / 10,6 V – 230 A / 19,2 V
Leistungsfaktor bei max. Strom	99 %
Leerlaufspannung VDC	68 VDC (10 VDC mit aktivierter VRD)
Schutzart	IP23S
Betriebstemperatur	-10 bis +40 °C
Abmessungen	460 x 210 x 380 mm
Netzstecker	CEE 7/7 16 A
Gewicht	19 kg

Optionen & Zubehöre

MMA 4 analoger Fernregler inkl. 10 m Kabel	0700500084
Elektrodenhalter, Handy 200 A mit 3 m 25 mm ² , OKC50	0700006900
Werkstückkabel, OKC 50, 3 m	0700006901
Werkstückkabel, OKC 50, 5 m	0700006889
WIG-Fußfernregler, 4,5 m Kabel und 8-poliger Stecker	W4014450
2-Rad-Fahrragen	0460330883
Coolmini 3 – Kühlgerät	0448040880
Exeor WIG SR 17 Brenner, gasgeköhlt, 4 m	0700026220
Exeor WIG SR 17 Brenner, gasgeköhlt, 8 m	0700026221
Exeor WIG SR 17FX-R Brenner, gasgeköhlt, 4 m	0700026236
Exeor WIG SR 17FX-R Brenner, gasgeköhlt, 8 m	0700026237
Exeor WIG SR 21 Brenner, wassergeköhlt, 4 m	0700026290
Exeor WIG SR 21 Brenner, wassergeköhlt, 8 m	0700026291
Exeor WIG SR 21-R Brenner, wassergeköhlt, 4 m	0700026294
Exeor WIG SR 21-R Brenner, wassergeköhlt, 8 m	0700026295