

# Gecko

## KEHLNAHT- SCHWEISSTRAKTOR



Durchgehendes Schweißen



Doppelbrenner-Schweißen




Horizontale  
Geschwindigkeit  
0-110 cm/min




Vertikal  
Geschwindigkeit  
0-100 cm/min



Doppel-Bogen-Zündung



Mind. konvexer  
Bahnradius 1000 mm



Mind. konkaver  
Bahnradius 1000 mm



Gewicht 8 kg

**42V AC** Version  
verfügbar



ISO 9001:2015  
Quality Management



### Merkmale und Vorteile:

- Bauteilfahrender, tragbarer Schweißtraktor
- Ein Geschwindigkeitsregelungssystem mit geschlossenem Regelkreis stabilisiert die Fahrgeschwindigkeit und ermöglicht so eine gleichmäßige Wärmeeinbringung für eine gleichbleibend hohe Qualität der Schweißnähte
- Kompaktes Design. Mit nur 8 kg Gewicht kann er überall leicht und einfach mitgenommen werden
- 4-Rad-Antrieb mit magnetischer Traktion erlaubt den unabhängigen Einsatz
- Digitale LED-Anzeige zur Vorgabe der Fahrgeschwindigkeit und zur Information über Fehlercodes
- Vorbereitet zur optionalen Adaption von zwei Brennern
- Präzise Brenneinstellung mit Schneckenantrieb im Kreuzschlitten
- Integrierte automatische Lichtbogenzündung
- Große Auswahl an Zubehör für verschiedene Positionen und Anwendungen

